

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


подпись
« 24 » февраля 2007 г.

Корякина Н.Ю. /

Ф.И.О.

2007 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени А.А.Климова п.г.г. Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области Структурное подразделение «Детский сад Созвездие»
(полное юридическое наименование объекта)

443546, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.г. Петра Дубрава, ул. Южная д.7а
т. (8846) 226-05-71, доо p dubrava sozvezdie vlg@samara.edu.ru

заведующий СП Егоркина Надежда Алексеевна, 8(846)920-23-52, моб. 89270154786,

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта посёлок городского типа Петра Дубрава

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта _____ муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг _____ 317
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа; материал несущих конструкций – стальные блоки, материал лестниц – бетон
(отдельно стоящее; ветроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов центральные входы, 4 входа для детей групп дошкольного возраста, 3 входа для детей групп ясельного возраста

8. Год постройки 1976

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	164	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	маршрутное такси №123 до остановки – Петра Дубрава, 480 до остановки - Петра Дубрава	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет	
Регулируемые переходы	нет	нет
Нерегулируемые переходы	да	нет
Внеуличные переходы	нет	нет
Тактильные указатели	нет	нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	нет
Открытые лестницы	нет	нет
Поручни на лестницах	нет	нет
	со звуковой сигнализацией	нет
	с пандусом	нет
	с подъемником	нет
	Съезды с уклоном более 10%	нет
	Пандусы с уклоном более 8%	нет
	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	3,10	К, О		≥ 0,9
	* Информация об объекте	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установка	

	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	Да	К, Г			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0	К			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	3,0	К			
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	Нет	С	Установка		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	Нет	С	Установка		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	Нет	С	Установка		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет	С	Установка		
	*Перепад высот бордюров, ботоовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	Нет	К, С, О			
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,05	К, С, О			
	*Места отдыха	наличие	Нет	К, О	Установка		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Нет				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О			
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)		К			
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К			
	Открытая лестница		Нет				
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С			
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С			
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С			

Высота подступенка	0,12 - 0,15 м			О, С
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м			О, С
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие			С
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м			С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С
Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м			О, С
*горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м			О, С
не травмирующие окончания	наличие			О
- высота поручней	0,9 м			О
Пандус на рельефе		Нет		
*Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м			К
Угол уклона	≤ 5°			К
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м			К, О
-* горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м			К, О
- не травмирующие окончания	наличие			К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м			К, О
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус наверху	> 1,5 х 1,5 м			К
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 х 1,5 м			К
- при въезде на пандус внизу	> 1,5 х 1,5 м			К
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие			К, О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещей по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		Да			
	Высота площадки	справочно	1,0			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,0 x 1,8 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	6,0 x 1,8 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Нет	К, О, С	Установка	
	*Навес	наличие	Да	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С	Установка	
	Информация об объекте	наличие	Да	Г		
	Лестница наружная	наличие	Да			
	Нескользящее покрытие	наличие	Нет	О, С	Установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	Нет	С	Установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	Установка	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	Установка	
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С	Установка	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,90	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента \leq 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,04	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		Нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	Наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	Наличие		О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- не травмирующее окончание	Наличие		О, С *		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		Не требуется	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	Наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	Наличие		К, О		

- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м			К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О	
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м			К	
- не травмирующие окончания	Наличие			К, О	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	Наличие			К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
- стационарный	Наличие			К	
- мобильный	Наличие			К	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,2		К	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	Да		К	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м			К, О	
Указатели направления движения, входа, выхода	Наличие	Да		К, Г	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Наличие	Нет		К, Г	Установка
*Речевые информаторы и маяки	Наличие	Нет		С	Установка
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Наличие	Нет		Г	Установка
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Наличие	Нет		Г	Установка
*Тактильная схема	Наличие	Нет		С	Установка
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				К, О, С, Г	Не требуется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж			О	
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж			К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	Нет		С	
*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м			С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			

*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	Наличие			О, С	
Контрастная маркировка	Наличие			С	
Поручни с двух сторон на лестнице	Наличие			О	
- на высоте	0,9 м			О	
- *горизонтальные завершения поручней	Наличие			О	
Пандус внутренний на этаже		Нет			Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м			К	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$			К	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	Наличие			К	
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К	
Поручни с двух сторон:	Наличие			К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)(не требуется, все услуги могут быть оказаны на первом этаже)					
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет		С	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м			С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие			С	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	Наличие			О, С *	
Поручни непрерывные с двух сторон:	Наличие			О, С	
- на высоте	0,9 м			О, С	
- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3$ м			О, С	
- не травмирующие окончания	Наличие			О, С	
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Наличие			С	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					

	Лифт пассажирский	Наличие	Нет		
	Кабина:				
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$		К	
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 0,8 \text{ м}$		К	
	- * Поручни	Наличие		О	
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	Наличие		Г, С	
	*Знак доступности	Наличие		К	
	*Указатели номера этажа напротив лифта	Наличие		К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						

Обслуживание в кабинете №						
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8	К			
*Высота порога	отсутствие	0,05	К, О			
*Информация тактильная	наличие	Нет	С	Установка		
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установка		
-* размещение на высоте	≤ 1,8 м		К			
-* высота прописных букв	≥ 0,025 м		С			
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О			
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К	Установка		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,64	К, О	Приобрести		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание с перемещением № в муз.зал						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,42	К			
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	Нет	К			
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		Нет		Не требуется		
Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К			
*Место для сидения	наличие		О			
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О			
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	1%	К			
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К			
Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г			

Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
№	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К

5. Санитарно-бытовые помещения

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Да	Г		
	Санузел для инвалидов		Нет			
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	Установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С	Установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,76	К, О	Реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		Нет			
	- количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К, О, С *		
	Опорные поручни	наличие	Нет	К, О	Реконструкция	
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 x 1,2 м	Нет	К	Реконструкция	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	Установка	
	Раковина:		Нет			
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x			К		

	ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	0,8x0,8м		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8	К, О	
	- опорный поручень	наличие	Нет	О	Реконструкция
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К	
	Душевые		Нет		
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	Нет	К, О, С	Установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Да	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	Да	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	2,10	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,05	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Да	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С	Установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		

освещенность	наличие	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	С	Установка
высота размещения	1,3 – 1,4 м	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	С	
на кнопках управления лифта	наличие	С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	С	Установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	С	Установка
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	К, С, О, Г	Установка
*Индукционная система	наличие	Г	Приобрести, Установка

7. ВЫВОДЫ

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

Установить - Информация об объекте, тактильная полоса перед съездом, тактильная полоса перед лестницей, тактильная полоса перед препятствием на тротуаре.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

Установить- Информация об объекте, водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес), поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см, нескользкое покрытие, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, поручни с двух сторон, разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м, колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м, звуковой маяк у входа,

Реконструкция- Пандус наружный; Тамбур

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа в зону оказания услуги)

Установить- контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильная схема.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ,

(в зависимости от сферы деятельности)

Установить- Информация тактильная, информация визуальная контрастная, Зона для кресла-коляски

Приобрести- Стол с высотой рабочей поверхности 0,7 - 0,8 м,

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Установить- Санузел для инвалидов (Знак доступности помещения, тактильная маркировка санузла), кабины для инвалидов; Опорные поручни, в т.ч. откидные, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см); Система тревожной сигнализации

Реконструкция - Санузел для инвалидов (Знак доступности помещения, тактильная маркировка санузла), кабины для инвалидов; Опорные поручни, в т.ч. откидные, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см).

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Установить - Указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, индукционная система.
Приобрести - индукционная система.

«Представитель рабочей группы»
Представитель рабочей группы

(должность)

Александр Александрович

(фамилия, и.о.)

подпись

Дата заполнения

« 24 » 02 20 24 г.

«Представитель организации»
Директор ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
(должность)
Барышова
(подпись) М.П. (фамилия и.о.)

Дата заполнения

« 20 » 02 20 21 г.

Представитель рабочей группы
маж. мач. АМО Александров А.И.
24.02.2024

Представитель организации
Заведующий СП «Детский сад Созвездие»

(должность)

Мирош
(подпись) (Егоркина Н.А.)

« 20 » 02 20 21 г.
(Фамилия и.о.)

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»), утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)